



## SPECYFIKACJA

| HYBRID CYCLING TECHNOLOGY  |  |
|----------------------------|--|
| <b>SILNIK</b>              | Giant SyncDrive Sport2, 75Nm, technologia PedalPlus 6-sensor technology  |
| <b>MODUŁ STERUJĄCY</b>     | Giant RideControl Dash, tryb automatyczny SmartAssist, 5 trybów wspomagania, USB-C (10W)   |
| <b>WYŚWIETLACZ</b>         | Giant RideControl Dash, wysokokontrastowy kolorowy wyświetlacz LCD   |
| <b>AKUMULATOR</b>          | EnergyPak Smart Integrated 625, aluminiowa obudowa o najwyższych standardach bezpieczeństwa (EN50604), produkcja CO2 Neutral kompatybilny z dodatkowym akumulatorem EnergyPak Plus |
| <b>ŁADOWARKA</b>           | Giant EnergyPak 4A Smart Compact, 60% w 2:30h  |
| <b>ŁĄCZNOŚĆ</b>            | dostęp do aplikacji Giant RideControl App bezprzewodowe wyświetlacze ANT+ z profilem e-bike (LEV)  |
| RAMA                       |  |
| <b>ROZMIARY</b>            | S, M, L, XL, XXL   |
| <b>KOLOR</b>               | Cordovan   |
| <b>RAMA</b>                | aluminium ALUXX SL, główka ramy Overdrive 1.5" - 1.8", oś 148x12mm, ISS, kompatybilny z EnergyPak Plus, zintegrowane mocowanie nóżki KS40  |
| <b>WIDELEC</b>             | SR Suntour XCR 34 Boost 2-CR Coil 29, 130mm, rura sterowa 1½ - 1½", oś 15AH2-110   |
| <b>TYLNY AMORTYZATOR</b>   | -  |
| KOMPONENTY                 |  |
| <b>KIEROWNICA</b>          | Giant Connect TR Riser, 31.8mm, aluminium  |
| <b>CHWYTY</b>              | Giant Tactal Pro Single Lock-on  |
| <b>WSPORNIK KIEROWNICY</b> | Giant Contact, 31.8mm, aluminium   |
| <b>WSPORNIK SIODŁA</b>     | Giant, mikro regulacja jarzma na dwie śruby, 30.9mm, aluminium   |
| <b>SIODŁO</b>              | Giant Ergo Contact Trail   |
| <b>PEDAŁY</b>              | platformowe  |
| NAPĘD                      |  |
| <b>MANETKI</b>             | Shimano Cues LinkGlide, 1x9  |
| <b>PRZERZUTKA PRZEDNIA</b> | -  |
| <b>PRZERZUTKA TYLNA</b>    | Shimano Cues   |
| <b>HAMULCE</b>             | Tektro HD-M285, hydrauliczne, tarcze 180mm   |
| <b>DZWIGNIE HAMULCA</b>    | Tektro HD-M285   |
| <b>KASETA / WOLNOBIEG</b>  | Shimano Cues, LinkGlide, CS-LG300-9, 11-46T  |
| <b>ŁAŃCUCH</b>             | KMC eGlide, e-bike optimized   |
| <b>KORBA</b>               | tarcza stalowa FSA MegaTooth 36T, direct-mount ramiona FSA Comet E-Bike  |
| <b>ŚRODEK SUPORTU</b>      | -  |

| KOŁA               |   |
|--------------------|---|
| <b>OBRĘCZE</b>     | Giant XCT 29, ETRTO: 25-622, Tubeless Ready, aluminium, e-optimized |
| <b>PIASTY</b>      | Giant eTracker Boost, [P] 110x15 [T] 148x12mm                       |
| <b>SZPRYCHY</b>    | Stal nierdzewna, [P]28 [T]32  |
| <b>OPONY</b>       | Maxxis Rekon 29x2.4", 60TPI   |
| <b>DODATKI</b>     | nóżka KSA40   |
| AKCESORIA          |   |
| <b>OŚWIETLENIE</b> | [P] Giant Recon E HL50 [T] Axa BlueLine Steady E6, 6-12V            |
| <b>BAGAŻNIK</b>    | Giant Rack-It, system montażu akcesoriów MIK                        |

Zalecana cena detaliczna: 16 699,00 zł

## GEOMETRIA

| RAMA                                 | S           | M           | L           | XL          | XXL         |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Długość rury podsiodłowej (mm)       | 380         | 420         | 460         | 495         | 530         |
| Max. głębokość osadzenia sztycy (mm) | 220         | 260         | 300         | 320         | 360         |
| Kąt podsiodłowy                      | 75,0°       | 75,0°       | 75,0°       | 75,0°       | 75,0°       |
| Długość górnej rury (mm)             | 590         | 610         | 630         | 650         | 670         |
| Długość główki ramy (mm)             | 110         | 120         | 130         | 140         | 150         |
| Kąt główki ramy                      | 66,0°       | 66,0°       | 66,0°       | 66,0°       | 66,0°       |
| Wyprzedzenie widelca (mm)            | 51          | 51          | 51          | 51          | 51          |
| Trail (mm)                           | 113,4       | 113,4       | 113,4       | 113,4       | 113,4       |
| Baza kół (mm)                        | 1197        | 1219        | 1241        | 1262        | 1284        |
| Długość tylnego trójkąta (mm)        | 470         | 470         | 470         | 470         | 470         |
| Obniżenie środka suportu (mm)        | 65          | 65          | 65          | 65          | 65          |
| Stack (mm)                           | 647         | 656         | 665         | 675         | 684         |
| Reach (mm)                           | 416         | 434         | 451         | 469         | 486         |
| Przekrok (mm)                        | 730         | 757         | 750         | 773         | 776         |
| Szerokość kierownicy (mm)            | 750         | 780         | 780         | 780         | 780         |
| Długość wspornika kierownicy (mm)    | 40          | 40          | 50          | 50          | 50          |
| Długość ramienia korby (mm)          | 165         | 165         | 165         | 165         | 165         |
| Rozmiar kół                          | [F] 29" [R] | [F] 29" [R] | [F] 29" [R] | [F] 29" [R] | [F] 29" [R] |

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.