



SPECYFIKACJA

HYBRID CYCLING TECHNOLOGY	
SILNIK	SyncDrive Core, 50Nm, Powered by Yamaha
MODUŁ STERUJĄCY	RideControl Dash
WYŚWIETLACZ	RideControl Dash, kolorowy wyświetlacz lcd
AKUMULATOR	EnergyPak 500, 36V 13.8Ah Rechargeable Lithium-Ion
ŁADOWARKA	EnergyPak 4A Fast
ŁĄCZNOŚĆ	Giant RideControl App enabled ANT+ wireless display signal with e-bike profile
RAMA	
ROZMIARY	S, M, L, XL, XXL
KOLOR	Aged Denim
RAMA	aluminium ALUXX, główka ramy Overdrive 1 1/2 - 1 1/8", zintegrowanie mocowaniu nóżki KSA18
WIDELEC	SR Suntour XCM 32 ATB Coil LO 29", skok 100mm, rura sterowa 1 1/2 - 1 1/8"
TYLNY AMORTYZATOR	N/A
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Connect TR Riser 31.8x690-750mm, aluminium
CHWYTY	Giant Sole-O Grip
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact, 31.8mm, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Giant, mikro regulacja jarzma na dwie śruby, 30.9mm, aluminium
SIODŁO	Giant Sport
PEDAŁY	platformowe
NAPĘD	
MANETKI	Shimano Altus, 1x9
PRZERZUTKA PRZEDNIA	N/A
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano Alivio
HAMULCE	Tektro HD-M285, hydrauliczne, tarcze [P] 180mm / [T] 160mm
DZWIGNIE HAMULCA	Tektro HD-M285
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano CS-HG200, 11-36T, 9-rzędowa
ŁAŃCUCH	KMC e.9 Sport, e-bike optimized
KORBA	FSA Comet E-Bike, tarcza stalowa FSA MegaTooth Direct-mount 1X 36T
ŚRODEK SUPORTU	N/A

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant GX03V 29", aluminium
PIASTY	Giant eTracker Sport, [P] 9mm QR [T] 135mm QR
SZPRYCHY	Stal nierdzewna, [P]28/[T]32
OPONY	Maxxis Rekon Race 29 x 2.25, Dual Compound 60TPI
DODATKI	nóżka KSA18
AKCESORIA	
OŚWIETLENIE	[P] Herrmans H-BLACK MR4 [T] Axa BlueLine Steady E6
BAGAŻNIK	Giant Rack-It, system mocowania akcesoriów MIK

Zalecana cena detaliczna: 12 799,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	S	M	L	XL	XXL
Długość rury podsiodłowej (mm)	405	455	505	535	560
Kąt podsiodłowy	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Długość górnej rury (mm)	575	600	625	650	675
Długość główki ramy (mm)	105	115	125	140	155
Kąt główki ramy	68,0°	68,0°	68,0°	68,0°	68,0°
Wyprzedzenie widelca (mm)	46	46	46	46	46
Trail (mm)	100,7	100,7	100,7	100,7	101
Baza kół (mm)	1141	1167	1193	1219	1245
Długość tylnego trójkąta (mm)	475	475	475	475	475
Obniżenie środka suportu (mm)	45	45	45	45	45
Stack (mm)	625	634	643	657	671
Reach (mm)	384	406	428	449	470
Przekrok (mm)	723	753	788	808	828
Szerokość kierownicy (mm)	690	750	750	780	780
Długość wspornika kierownicy (mm)	50	60	60	70	70
Długość ramienia korby (mm)	160	165	170	170	170
Rozmiar kół	29"	29"	29"	29"	29"

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.