



SPECYFIKACJA

HYBRID CYCLING TECHNOLOGY	
SILNIK	Giant SyncDrive Pro2 85Nm, technologia PedalPlus 6-Sensor
MODUŁ STERUJĄCY	Giant RideControl Ergo 2, tryb automatyczny SmartAssist, 5 trybów wspomagania, USB-C (10W)
WYŚWIETLACZ	Giant RideDash EVO, widoczność pod szerokim kątem, 3" kolorowy wyświetlacz LCD, nawigacja
AKUMULATOR	EnergyPak Smart Integrated 800, ogniwa 22700 Lithium, aluminiowa obudowa o najwyższych standardach bezpieczeństwa (EN50604), produkcja CO2 Neutral
ŁADOWARKA	Giant EnergyPak 6A Smart, 60% w 2:15h
ŁĄCZNOŚĆ	dostęp do aplikacji Giant RideControl App bezprzewodowe wyświetlacze ANT+ z profilem e-bike (LEV)
RAMA	
ROZMIARY	S, M, L, XL
KOLOR	Kelp Forest / Black
RAMA	aluminium ALUXX SL, zintegrowana konstrukcja akumulatora, prowadzenie przewodów w sterach, mocowanie przyczepki M10, mocowanie nóżki KSA40
WIDELEC	SR Suntour MOBIE 34 2CR 27.5" Air 100mm, oś przelotowa 15x100mm 15QLC32
TYLNY AMORTYZATOR	-
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contour Comfort Riser 31.8x690mm
CHWYTY	Giant Comfort Ergo Microtech Plus Lock-on
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contour, zintegrowany wyświetlacz EVO, regulowany
WSPORNIK SIODŁA	Regulowany manetką z amortyzacją, 30.9 mm
SIODŁO	Selle Royal Vivo Ergo Unisex
PEDAŁY	platformowe, VP E537, Anti-slip
NAPĘD	
MANETKI	-
PRZERZUTKA PRZEDNIA	-
PRZERZUTKA TYLNA	-
HAMULCE	Shimano Deore BR-MT420, hydrauliczne, 4-tłoczkowe, tarcze 203mm [P], 180mm [T]
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano Deore
KASETA / WOLNOBIEG	Gates CDX, zębatka ze stali nierdzewnej 22T
ŁAŃCUCH	pasek Gates CDX Carbon Drive 120T CenterTrack
KORBA	Gates CDX CenterTrack 46T
ŚRODEK SUPORTU	-

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant eX25, Tubeless Ready, ETRTO: 25-584, aluminium
PIASTY	Giant eTracker, oś przelotowa 100x15mm, mocowanie tarczy na [P] Enviolo Trekking AUTOMATIQ [T]
SZPRYCHY	Stal nierdzewna, [P] 32, [T] 32
OPONY	Schwalbe Smart Sam Plus 57-584 (27.5 x 2.25"), DD, GreenGuard, ADDIX, E-50
DODATKI	nóżka KSA40
AKCESORIA	
OŚWIETLENIE	Giant Recon E HL150, 150 lux, dwa tryby świecenia High-Low [P] AXA Juno 6-12V E-bike, światło stopu [T]
ZABEZPIECZENIE	ABUS Xplus Battery Lock / Abus 5755L XPlus NR
BAGAŻNIK	MIK HD, z systemem szybkiego montażu akcesoriów

Zalecana cena detaliczna: 25 999,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	S	M	L	XL
Długość rury podsiodłowej (mm)	340	410	480	550
Kąt podsiodłowy	74,0°	73,0°	72,0°	72,0°
Długość górnej rury (mm)	570	590	610	630
Długość główki ramy (mm)	130	130	170	170
Kąt główki ramy	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°
Wyprzedzenie widelca (mm)	44	44	44	44
Trail (mm)	87	87	87	87
Baza kół (mm)	1120	1128	1138	1158
Długość tylnego trójkąta (mm)	470	470	470	470
Obniżenie środka suportu (mm)	50	50	50	50
Stack (mm)	625	625	662	662
Reach (mm)	391	399	395	415
Przekrok (mm)	592	564	524	488
Szerokość kierownicy (mm)	690	690	690	690
Długość wspornika kierownicy (mm)	90	90	110	110
Długość ramienia korby (mm)	170	170	170	170
Rozmiar kół	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.