

EXPLORE E+ PRO 0 GTS

GIANT

SPECYFIKACJA

HYBRID CYCLING TECHNOLOGY	
SILNIK	SyncDrive Pro2 85Nm, powered by Yamaha
MODUŁ STERUJĄCY	RideControl Ergo 2
WYŚWIETLACZ	RideDash EVO, kolorowy wyświetlacz lcd z nawigacją
AKUMULATOR	EnergyPak Smart 800 kompatybilny z dodatkowym akumulatorem EnergyPak Plus 250
ŁADOWARKA	EnergyPak 6A Smart, 60% w 2:15 h
ŁĄCZNOŚĆ	beprzewodowa ANT+
RAMA	
ROZMIARY	M, L, XL
KOLOR	Gunmetal Black/Black
RAMA	Aluminium ALUXX, główka ramy Overdrive 1.8" - 1.5", zintegrowany akumulator, zintegrowane mocowanie nóżki KSA40
WIDELEC	SR Suntour XCR34 Air Boost, skok 100mm, blokada hydrauliczna, oś przelotowa 15x110mm
TYLNY AMORTYZATOR	N/A
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contour Comfort Riser 31.8x690mm
CHWYTY	Giant Connect Ergo Max Cork
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contour, zintegrowany wyświetlacz EVO, kąt 16°
WSPORNIK SIODŁA	Giant, mikro regulacja jarzma na dwie śruby, 30.9mm, aluminium
SIODŁO	Selle Royal Vivo Ergo Moderate Unisex
PEDAŁY	platformowe
NAPĘD	
MANETKI	Shimano Deore XT, LinkGlide, 1x11
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano Deore XT, LinkGlide, Shadow+
HAMULCE	Shimano XT, hydrauliczne, tarcze 203mm
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano XT
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano LinkGlide, CS-LG700-11 11-50T, 11-rzędowa
ŁAŃCUCH	Shimano LinkGlide, CN-LG500
KORBA	Giant, ramiona z kutego aluminium, tarcza Direct Mount stalowa 46T narrow/wide
ŚRODEK SUPORTU	N/A

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant eX25, ETRTO: 25-622, Tubeless Ready, aluminium
PIASTY	Giant eTracker, [P] 110x15 [T] 148x12
SZPRYCHY	Stal nierdzewna
OPONY	Crosscut Gravel 1, 700x57c, zwijane, Tubeless Ready
DODATKI	nóżka KSA40
AKCESORIA	
OŚWIETLENIE	[P] Recon E HL150 StVZO, zintegrowana lampka do jazdy dziennej [T] AXA NYX 6-12V E-bike, czujnik hamowania
ZABEZPIECZENIE	zamek akumulatora ABUS Xplus
BAGAŻNIK	system montażu akcesoriów MIK
BŁOTNIKI/OŚLONA ŁAŃCUCHA	błotniki aluminiowe

Zalecana cena detaliczna: 21 999,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	M	L	XL
Długość rury podsiodłowej (mm)	435	485	535
Kąt podsiodłowy	73,0°	73,0°	73,0°
Długość górnej rury (mm)	600	610	630
Długość główki ramy (mm)	140	155	170
Kąt główki ramy	69,5°	69,5°	69,5°
Wyprzedzenie widelca (mm)	51	51	51
Trail (mm)	84	84	84
Baza kół (mm)	1144	1155	1176
Długość tylnego trójkąta (mm)	470	470	470
Obniżenie środka suportu (mm)	60	60	60
Stack (mm)	668	682	696
Reach (mm)	396	401	417
Przekrok (mm)	759	793	824
Szerokość kierownicy (mm)	690	690	690
Długość wspornika kierownicy (mm)	80	100	100
Długość ramienia korby (mm)	170	170	170
Rozmiar kół	29"	29"	29"

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.