



SPECYFIKACJA

| HYBRID CYCLING TECHNOLOGY | |
|---------------------------|---|
| SILNIK | SyncDrive Sport2, 75Nm, powered by Yamaha |
| MODUŁ STERUJĄCY | RideControl Dash |
| WYŚWIETLACZ | RideControl Dash, kolorowy wyświetlacz lcd |
| AKUMULATOR | EnergyPak Smart 625 |
| ŁADOWARKA | EnergyPak 4A Smart Compact |
| ŁĄCZNOŚĆ | beziprzewodowa ANT+ |
| RAMA | |
| ROZMIARY | S, M, L |
| KOLOR | Misty Forest |
| RAMA | aluminium ALUXX, główka ramy Overdrive 1.8" - 1.5", zintegrowany akumulator, zintegrowane mocowanie nóżki KSA40 |
| WIDELEC | SR Suntour XCM34 LO, skok 100mm, blokada hydrauliczna, oś przelotowa 15x110mm |
| TYLNY AMORTYZATOR | N/A |
| KOMPONENTY | |
| KIEROWNICA | Giant Connect Riser 31.8x690mm |
| CHWYTY | Giant Connect Ergo Max |
| WSPORNIK KIEROWNICY | Giant Contact, 31.8mm, aluminium |
| WSPORNIK SIODŁA | Giant, mikro regulacja jarzma na dwie śruby, 30.9mm, aluminium |
| SIODŁO | Selle Royal Vivo Ergo Moderate Unisex |
| PEDAŁY | platformowe |
| NAPĘD | |
| MANETKI | Shimano Deore, LinkGlide, 1x10 |
| PRZERZUTKA PRZEDNIA | N/A |
| PRZERZUTKA TYLNA | Shimano Deore LinkGlide, Shadow+ |
| HAMULCE | Shimano BR-MT200, hydrauliczne, tarcze 180mm |
| DZWIGNIE HAMULCA | Shimano BL-MT201 |
| KASETA / WOLNOBIEG | Shimano LinkGlide, CS-LG400-10, 11-43T, 10-rzędowa |
| ŁAŃCUCH | Shimano LinkGlide, CN-LG500 |
| KORBA | Giant, ramiona z kutego aluminium, tarcza Direct Mount stalowa 46T narrow/wide |
| ŚRODEK SUPORTU | N/A |

| KOŁA | |
|-----------------|--|
| OBRĘCZE | Giant eX25, ETRTO: 25-622, Tubeless Ready, aluminium |
| PIASTY | Giant eTracker, [P] 110x15 [T] 148x12 |
| SZPRYCHY | Stal nierdzewna |
| OPONY | Crosscut Gravel 2, 700x57c, Tubeless Ready |
| DODATKI | nóżka KSA40 |
| AKCESORIA | |
| OŚWIETLENIE | [P] Recon E HL50 StVZO [T] AXA NYX 6-12V E-bike, czujnik hamowania |
| ZABEZPIECZENIE | zamek akumulatora ABUS Xplus |
| BAGAŻNIK | system montażu akcesoriów MIK |
| BŁOTNIKI/OSŁONA | blotniki aluminiowe |
| ŁAŃCUCHA | |

Zalecana cena detaliczna: 16 499,00 zł

GEOMETRIA

| RAMA | S | M | L |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|
| Długość rury podsiodłowej (mm) | 410 | 435 | 490 |
| Kąt podsiodłowy | 74,0° | 73,5° | 73,0° |
| Długość górnej rury (mm) | 585 | 600 | 610 |
| Długość główki ramy (mm) | 140 | 155 | 170 |
| Kąt główki ramy | 69,0° | 69,5° | 69,5° |
| Wyprzedzenie widelca (mm) | 51 | 51 | 51 |
| Trail (mm) | 88 | 84 | 84 |
| Baza kół (mm) | 1147 | 1151 | 1156 |
| Długość tylnego trójkąta (mm) | 455 | 470 | 470 |
| Obniżenie środka suportu (mm) | 60 | 60 | 60 |
| Stack (mm) | 665 | 682 | 696 |
| Reach (mm) | 394 | 398 | 397 |
| Przekrok (mm) | 682 | 670 | 650 |
| Szerokość kierownicy (mm) | 690 | 690 | 690 |
| Długość wspornika kierownicy (mm) | 60 | 80 | 100 |
| Długość ramienia korby (mm) | 170 | 170 | 170 |
| Rozmiar kół | 29" | 29" | 29" |

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepach stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.