

# EXPLORE E+ 2 GTS

**GIANT**

## SPECYFIKACJA

HYBRID CYCLING TECHNOLOGY	
SILNIK	SyncDrive Sport2, 75Nm, powered by Yamaha
MODUŁ STERUJĄCY	RideControl Dash
WYŚWIETLACZ	RideControl Dash, kolorowy wyświetlacz lcd
AKUMULATOR	EnergyPak Smart 625 kompatybilny z dodatkowym akumulatorem EnergyPak Plus 250
ŁADOWARKA	EnergyPak 4A Smart Compact
ŁĄCZNOŚĆ	beprzewodowa ANT+
RAMA	
ROZMIARY	M, L, XL
KOLOR	Gunmetal Black
RAMA	aluminium ALUXX, główka ramy Overdrive 1.8" - 1.5", zintegrowany akumulator, zintegrowane mocowanie nóżki KSA40
WIDELEC	SR Suntour XCM34, skok 100mm, blokada hydrauliczna, oś przelotowa 15x110mm
TYLNY AMORTYZATOR	N/A
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Connect Riser 31.8x690mm
CHWYTY	Giant Connect Ergo Max
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact, 31.8mm, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Giant, mikro regulacja jarzma na dwie śruby, 30.9mm, aluminium
SIODŁO	Selle Royal Vivo Ergo Moderate
PEDAŁY	platformowe
NAPĘD	
MANETKI	Shimano Altus, 1x9
PRZERZUTKA PRZEDNIA	N/A
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano Alivio
HAMULCE	Tektro HD-M275, hydrauliczne, tarcze 180mm
DZWIGNIE HAMULCA	Tektro HD-M275
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano CS-HG200, 11-36T, 9-rzędowa
ŁAŃCUCH	KMC e.9 Sport, e-bike optimized
KORBA	Giant, ramiona z kutego aluminium, tarcza Direct Mount stalowa 46T narrow/wide
ŚRODEK SUPORTU	N/A

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant eX25, ETRTO: 25-622, Tubeless Ready, aluminium
PIASTY	Giant eTracker, [P] 110x15 [T] 148x12
SZPRYCHY	Stal nierdzewna
OPONY	Crosscut Gravel 2, 700x57c, Tubeless Ready
DODATKI	nóżka KSA40
AKCESORIA	
OŚWIETLENIE	[P] Recon E HL50 StVZO [T] AXA NYX 6-12V E-bike
ZABEZPIECZENIE	zamek akumulatora ABUS Xplus
BAGAŻNIK	system montażu akcesoriów MIK
BŁOTNIKI/OSŁONA	blotniki aluminiowe
ŁAŃCUCHA	

Zalecana cena detaliczna: 14 999,00 zł

## GEOMETRIA

RAMA	M	L	XL	XXL
Długość rury podsiodłowej (mm)	435	485	535	585
Kąt podsiodłowy	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Długość górnej rury (mm)	600	610	630	650
Długość główki ramy (mm)	140	155	170	185
Kąt główki ramy	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°
Wyprzedzenie widelca (mm)	51	51	51	51
Trail (mm)	84	84	84	84
Baza kół (mm)	1144	1155	1176	1197
Długość tylnego trójkąta (mm)	470	470	470	470
Obniżenie środka suportu (mm)	60	60	60	60
Stack (mm)	668	682	696	710
Reach (mm)	396	401	417	433
Przekrok (mm)	759	793	824	856
Szerokość kierownicy (mm)	690	690	690	690
Długość wspornika kierownicy (mm)	80	100	100	100
Długość ramienia korby (mm)	170	170	170	170
Rozmiar kół	29"	29"	29"	29"

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.