



## SPECYFIKACJA

HYBRID CYCLING TECHNOLOGY	
<b>SILNIK</b>	Giant SyncDrive Core, 50Nm, technologia PedalPlus 6-Sensor
<b>MODUŁ STERUJĄCY</b>	Giant RideControl Dash, USB-C (10W)
<b>WYŚWIETLACZ</b>	Giant RideControl Dash, wysokokontrastowy kolorowy wyświetlacz LCD
<b>AKUMULATOR</b>	Giant EnergyPak Smart 600 SideRelease, produkcja CO2 Neutral
<b>ŁĄCZNOŚĆ</b>	Dostęp do aplikacji Giant RideControl App bezprzewodowe wyświetlacze ANT+ z profilem e-bike (LEV)
RAMA	
<b>ROZMIARY</b>	S, M, L
<b>KOLOR</b>	Cosmos Navy
<b>RAMA</b>	Aluminium ALUXX, niski przekrok, kompatybilna z napędami pasowymi
<b>WIDELEC</b>	SR Suntour Mobie A32 DS Coil, 63mm skoku, oś 100x15mm
KOMPONENTY	
<b>KIEROWNICA</b>	alumiuniowa, gięcie w tył 30°, 31.8x660 mm
<b>CHWYTY</b>	Comfort Ergo Microtech Plus
<b>WSPORNIK KIEROWNICY</b>	Aluminiowy, zintegrowany wyświetlacz EVO, regulowany kąt
<b>WSPORNIK SIODŁA</b>	Amortyzowany, 30.9x300mm
<b>SIODŁO</b>	Selle Royal Essenza Plus
<b>PEDAŁY</b>	Wellgo C097, korpus z lekkiego tworzywa, antypoślizgowe
NAPĘD	
<b>MANETKI</b>	Shimano Nexus 7, RevoShift
<b>HAMULCE</b>	Shimano BR-MT200, hydrauliczne, tarcze 180mm [P], 160mm [T]
<b>DZWIGNIE HAMULCA</b>	Shimano BL-MT200
<b>KASETA / WOLNOBIEG</b>	18T
<b>ŁAŃCUCH</b>	KMC Z1e HX, e-bike optimized
<b>KORBA</b>	Aluminiowe ramiona, 38T

KOŁA	
<b>OBRĘCZE</b>	Giant, ETRTO: 21-622, dwuścienne, aluminium
<b>PIASTY</b>	Shimano HB-TC500-15, 100x15 [P] Shimano Nexus 7 [T]
<b>SZPRYCHY</b>	Stal nierdzewna (2.0mm) [P] Stal nierdzewna, cieniowane (2.3-2.0mm) [T]
<b>OPONY</b>	Schwalbe Big Ben 55-622, z paskiem odblaskowym
<b>DODATKI</b>	KSA18
AKCESORIA	
<b>OŚWIETLENIE</b>	Axa Blueline 30 LED [P] Axa Blue Line Steady E6 [T]
<b>ZABEZPIECZENIE</b>	ABUS 4750X NR
<b>BAGAŻNIK</b>	z systemem montażu akcesoriów MIK, max. obciążenie 27 kg

Zalecana cena detaliczna: 13 499,00 zł

## GEOMETRIA

RAMA	S	M	L
Długość rury podsiodłowej (mm)	450	500	550
Kąt podsiodłowy	73,0°	72,0°	71,0°
Długość górnej rury (mm)	580	595	620
Długość główki ramy (mm)	140	160	180
Kąt główki ramy	70,0°	70,0°	70,0°
Wyprzedzenie widelca (mm)	44	44	44
Trail (mm)	88	88	88
Baza kół (mm)	1107	1111	1124
Długość tylnego trójkąta (mm)	470	470	470
Obniżenie środka suportu (mm)	60	60	60
Stack (mm)	622	641	659
Reach (mm)	390	387	393
Przekrok (mm)	515	515	515
Szerokość kierownicy (mm)	690	690	690
Długość wspornika kierownicy (mm)	90	90	110
Długość ramienia korby (mm)	170	170	170
Rozmiar kół	700C	700C	700C

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.