



SPECYFIKACJA

HYBRID CYCLING TECHNOLOGY	
SILNIK	Giant SyncDrive Core, 50Nm, technologia PedalPlus 6-Sensor
MODUŁ STERUJĄCY	Giant RideControl Dash, USB-C (10W)
WYŚWIETLACZ	Giant RideControl Dash, wysokokontrastowy kolorowy wyświetlacz LCD
AKUMULATOR	Giant EnergyPak Smart 500 SideRelease, produkcja CO2 Neutral
ŁADOWARKA	Giant EnergyPak 4A Smart
ŁĄCZNOŚĆ	Dostęp do aplikacji Giant RideControl App bezprzewodowe wyświetlacze ANT+ z profilem e-bike (LEV)
RAMA	
ROZMIARY	S, M, L
KOLOR	Black Currant, Early Espresso
RAMA	Aluminium ALUXX, niski przekrok, kompatybilna z napędami pasowymi
WIDELEC	SR Suntour Mobie A32 DS Coil, 63mm skoku, oś 100x15mm
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	alumiuniowa, gięcie w tył 30°, 31.8x660 mm
CHWYTY	Comfort Ergo Microtech Plus
WSPORNIK KIEROWNICY	alumiuniowy, zintegrowany wyświetlacz EVO, regulowany kąt
WSPORNIK SIODŁA	alumiuniowy 30.9mm, mikro regulacja na 2 śruby
SIODŁO	Selle Royal Essenza Plus
PEDAŁY	Wellgo C097, korpus z lekkiego tworzywa, antypoślizgowe
NAPĘD	
MANETKI	Shimano Altus, 1x9
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano Alivio
HAMULCE	Tektro HD-M275, hydrauliczne, tarcze 180mm [P], 160mm [T]
DZWIGNIE HAMULCA	Tektro HD-M275
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano CS-HG200, 11-36T, 9-rzędowa
ŁAŃCUCH	KMC E9 Sport, e-bike optimized
KORBA	alumiuniowe ramiona, 38T

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant, ETRTO: 21-622, dwuścienne, aluminium
PIASTY	Shimano HB-TC500-15 100x15 [P] Shimano FH-QC300-HM [T]
SZPRYCHY	Stal nierdzewna (2.0mm) [P] Stal nierdzewna, cieniowane (2.3-2.0mm) [T]
OPONY	Schwalbe Big Ben 55-622, z paskiem odblaskowym
DODATKI	KSA18
AKCESORIA	
OŚWIETLENIE	Axa Blueline 30 LED [P] Axa Blue Line Steady E6 [T]
ZABEZPIECZENIE	ABUS 4750X NR
BAGAŻNIK	z systemem montażu akcesoriów MIK, max. obciążenie 27 kg

Zalecana cena detaliczna: 12 499,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	S	M	L
Długość rury podsiodłowej (mm)	450	500	550
Kąt podsiodłowy	73,0°	72,0°	71,0°
Długość górnej rury (mm)	580	595	620
Długość główki ramy (mm)	140	160	180
Kąt główki ramy	70,0°	70,0°	70,0°
Wyprzedzenie widełca (mm)	44	44	44
Trail (mm)	88	88	88
Baza kół (mm)	1107	1111	1124
Długość tylnego trójkąta (mm)	470	470	470
Obniżenie środka suportu (mm)	60	60	60
Stack (mm)	622	641	659
Reach (mm)	390	387	393
Przekrok (mm)	515	515	515
Szerokość kierownicy (mm)	690	690	690
Długość wspornika kierownicy (mm)	90	90	110
Długość ramienia korby (mm)	170	170	170
Rozmiar kół	700C	700C	700C

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.