



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	XS, S, M, M/L, L, XL
KOLOR	Black Lava/Monogram
RAMA	kompozyt Advanced SL, zintegrowany wspornik siódła ISP, kompatybilna wyłącznie z elektronicznymi systemami zmiany przełożeń, kompatybilna z RideSense, flat-mount disc, oś przelotowa 12x142mm, max. rozmiar opony 700x30mm
WIDELEC	kompozyt Advanced SL, karbonowa rura sterowa OverDrive Aero (D-shaped), flat-mount disc, oś przelotowa 12x100mm, max. rozmiar opony 700x30mm
TYLNY AMORTYZATOR	-
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact SLR Aero, 31.8mm, karbon
CHWYTY	Stratus Lite 2.0, antypoślizgowa powierzchnia, warstwa absorbująca drgania
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact SLR Aero, 31.8mm, karbon
WSPORNIK SIODŁA	zintegrowany ISP, kompozyt Advanced SL, offset -5/+15mm, jarzma ISP 20mm i 45mm
SIODŁO	CADEX AMP
PEDAŁY	-
NAPĘD	
MANETKI	Shimano Dura-Ace Di2 ST-R9270, 2x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	Shimano Dura-Ace Di2 ST-R9250
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano Dura-Ace Di2 ST-R9250
HAMULCE	Shimano Dura-Ace Di2, hydrauliczne, tarcze Shimano RT-MT900 [P]160mm, [T]140mm
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano Dura-Ace, hydrauliczne
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano Dura-Ace, 12-rzędowa, 11-30
ŁAŃCUCH	Shimano Dura-Ace M9100
KORBA	Shimano Dura-Ace, 36/52T
ŚRODEK SUPORTU	Shimano SM-BB92-41B, press fit

KOŁA	
OBRĘCZE	CADEX 50 Ultra Disc, [P]50mm, [T]50mm
PIASTY	[P] CADEX R3-C40 Aero Hub, CenterLock, oś przelotowa 12mm, łożyska ceramiczne [T] CADEX R3-C40 Aero Low Friction Hub, bębnek ratchet 40t, CenterLock, oś przelotowa 12mm, łożyska ceramiczne
SZPRYCHY	CADEX Super Aero Carbon Spoke, [P]21/[T]24, zaplot DBL
OPONY	CADEX Aero, 170TPI, Race Shield, tubeless, 700x25c (26.5mm), zwijane
DODATKI	uchwyt komputera, 2x koszyk bidonu, zestaw bezdętkowy (uszczelniaacz 2x60ml, klucz do zaworu, tyżka do opon, instrukcja)
LIMITS	
MAKSYMALNY ROZMIAR OPONY	30mm

Zalecana cena detaliczna: 53 999,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	XS	S	M	ML	L	XL
Długość rury podsiodłowej (mm)	680	710	740	770	800	830
Kąt podsiodłowy	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
Długość górnej rury (mm)	520	535	550	565	580	600
Długość główki ramy (mm)	120	130	145	165	185	200
Kąt główki ramy	71,0°	72,3°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Wyprzedzenie widelca (mm)	45	45	45	45	45	45
Trail (mm)	70,5	62,5	57,8	57,8	57,8	57,8
Baza kół (mm)	976	977	980	991	1006	1020
Długość tylnego trójkąta (mm)	405	405	405	405	405	405
Obniżenie środka suportu (mm)	72	70	70	67	67	67
Stack (mm)	517	528	545	562	581	596
Reach (mm)	376	383	388	393	402	412
Przekrok (mm)	734	755	775	794	821	834
Szerokość kierownicy (mm)	400	400	420	420	440	440
Długość wspornika kierownicy (mm)	80	90	100	110	110	120
Długość ramienia korby (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Rozmiar kół	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.