

TCR ADVANCED DISC 2

GIANT

SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	XS, S, M, M/L, L, XL
KOLOR	Panther
RAMA	kompozyt Advanced, kompatybilna z RideSense, flat-mount disc, oś przelotowa 12x142mm, max. rozmiar opony 700x32mm
WIDELEC	kompozyt Advanced, karbonowa rura sterowa OverDrive (1 1/8" x 1 1/4"), flat-mount disc, oś przelotowa 12x100mm, max. rozmiar opony 700x32mm
TYLNY AMORTYZATOR	-
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact, 31.8mm, aluminium
CHWYTY	Stratus Lite 2.0, antypoślizgowa powierzchnia, warstwa absorbująca drgania
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact, 31.8mm, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Giant Variant, offset -5/+15mm, karbon
SIODŁO	Giant Approach, szyny stalowe, wypełnienie Particle Flow, montaż akcesoriów UniClip, szer. 145mm
PEDAŁY	-
NAPĘD	
MANETKI	Shimano 105, 2x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	Shimano 105
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano 105
HAMULCE	Shimano 105, hydrauliczne, tarcze Giant MPH [P]160mm/[T]140mm
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano 105, hydrauliczne
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano 105, 12-rzędowa, 11-34
ŁAŃCUCH	KMC X12EL-1
KORBA	Shimano 105, 36/52
ŚRODEK SUPORTU	Shimano BB-RS500-PB, press fit

KOŁA	
OBREĆCZE	Giant P-R2 Disc, ETRTO: 22-622, wys. 25mm, tubeless ready, aluminium
PIASTY	Giant, oś przelotowa 12mm
SZPRYCHY	Sapim Race, [P]24/[T]24
OPONY	Giant Gavia Course 1, 60TPI, R-Shield, tubeless, 700x25c (28mm), zwijane
DODATKI	zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, klucz do zaworu, instrukcja), 32mm max tire size

Zalecana cena detaliczna: 12 499,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	XS	S	M	ML	L	XL
Długość rury podsiodłowej (mm)	425	445	470	500	530	560
Kąt podsiodłowy	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
Długość górnej rury (mm)	520	535	550	565	580	600
Długość główki ramy (mm)	120	130	145	165	185	200
Kąt główki ramy	71,0°	72,3°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Wyprzedzenie widelca (mm)	45	45	45	45	45	45
Trail (mm)	72,1	64	59,2	59,2	59,2	59,2
Baza kół (mm)	976	977	980	991	1006	1020
Długość tylnego trójkąta (mm)	405	405	405	405	405	405
Obniżenie środka suportu (mm)	72	70	70	67	67	67
Stack (mm)	517	528	545	562	581	596
Reach (mm)	376	383	388	393	402	412
Przekrok (mm)	706	725	747	773	800	816
Szerokość kierownicy (mm)	400	400	420	420	440	440
Długość wspornika kierownicy (mm)	80	90	100	110	110	120
Długość ramienia korby (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Rozmiar kół	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.